

---

## **Design' Compo Menuiserie**

**Un engagement le vôtre, un succès le nôtre !**

---

- **Descriptif général**

Volet éligible au crédit d'impôts selon la loi en vigueur ( $R > 0,22 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ )

**Garantie décennale (10 ans) + Garantie accessoire (2 ans)**

Pose réalisée par un **ARTISAN QUALIFIE RGE n° 115906**

***Panneau sandwich composite à lames verticales composées de 2 parois en fibre de verre et résine, d'une âme en mousse polymère grande densité et d'une finition par un champ plat.***

- Volet battant en **FIBRE DE VERRE**
- Epaisseur + ou - 28 mm
- Aspect veiné bois traditionnel
- Aspect finition bois blanc épicea
- Couleur : garantie stabilité aux UV
- PU haute densité

- **Épaisseur des peaux** ➤ 2,5 mm (+ ou - 0,2 mm)
- **Épaisseur de la mousse** ➤ 22 mm (+ ou - 0,2 mm)
- **Planéité** ➤ 1 mm à 5 mm par mètre linéaire
- **Résistance thermique** ➤  $R = 0,93 \text{ (m}^2 \cdot \text{K) / W}$
- **Isolation thermique** ➤  $I = 0,33^\circ \text{ K}$
- **Stabilité dimensionnelle** ➤ Garantie entre  $-50^\circ \text{C}$  et  $+ 110^\circ \text{C}$
- **Dureté de surface** ➤ 120 shore sur échelle D
- **Résistance au feu** ➤ M1

